

Nos Moyens de production

Chaudronnerie industrielle

- Plieuse CN Bystronic Beyeler Xport 150 Ig 3000 150 T
- Cintreuse profilés Comac Leonardo 4
- Poinçonneuse Geka
- Presse hydraulique horizontale Hydroil BM 20-350 20 T
- Presse hydraulique verticale KIMM 100 T
- Rouleuse 2 ml, ép. 6mm
- Scie à ruban auto Shark 320 CNC FE coupe à 45°
- Scie MEGA H330-A
- Perceuse à colonnes IBARMIA
- Chanfreineuse NKO, modèle UZ18 Hardworker
- Scie SATURN coupe d'angle de 45° à 60°
- Postes à souder Tig, Mig-Mag, semi-pulsé
- Postes ARCAIR
- Ebavureuse
- Soudeuse par point ARO sur potence et fixe
- Cintreuses à profilés
- Bras de taraudage
- Ponceuse à bande
- Touret à meuler

Usinage de précision

Fraisage CN :

Course en X : 580 mm, Course en Z : 2000 mm

- **Centre d'usinage 3 axes MAZAK VTC 300C**

Surface la table : 2000 x 760 mm
 Course : 1740 x 760 x 660 mm
 Poids maximum sur la table : 1400 kg
 Vitesse de broche maxi : 12000 tr/min
 Puissance de la broche : 18.5 KW

- **Victor VC AX 630**

Avance rapide 48 m/min
 Colonne mobile et diviseur Autocam Ø630x500 mm
 Diviseur 4/5 axes (axe B et C) fixé sur la base de la machine pour une rigidité renforcée
 Broche à entraînement direct 12 000 tr/min BBT-40

- **Centre d'usinage CN / FAMUP MCX 1000**

Surface de la table : 1300 x 620 mm
 Course : 1000 x 600 x 550 mm
 Poids maximum sur la table : 800 kg

- **Norma Correa 35**

Technologie 5 axes - glissières linéaires sur les axes X3500, Y1250 et Z1500
 Avance rapide 30m/min – Puissance broche 24 KW
 Chargeur d'outils 40 postes
 Charge maximal 8T - Haute pression
 Attachement ISO 50 Big Plus

Tournage CN :

- **Tour Mazak QTC 200 MYL**

Diamètre d'usinage maxi 340 mm
 Passage de broche 65 mm
 Entre pointe 1165 mm
 Course en X : 215 mm, Course en Y : 100 mm
 Ravitailleur de barres

Usinage traditionnel :

- **Tour Mazak CN QT NEXUS 450-II M**

Diamètre d'usinage maxi 550 mm
 Passage de broche 116 mm
 Entre pointe 2000 mm

- Fraiseuse HURON PU 51 : X1300 Y700 Z1000
- Tour ZMM CU 400 Ø 400
- Aléseuse surfaceuse CORNAC B5-65 : X800 Y800 Z650
- Bras de taraudage CMA RNM 12
- Presse hydraulique à arcade KIMM - AEM3 : 100 T

Découpe Laser

- **Laser BYSTRONIC Type Byspeed 3015**

Puissance 4400 W
 Double table interchangeable: 3000 mm x 1500 mm

Capacités de la machine:

- Acier: 20 mm
- Inox: 15 mm
- Aluminum: 10 mm

Z.A. Estuaire Sud

4 Route du Camp d'Aviation - 44320 St Viaud

Tél. 02 40 39 67 40 - contact@armitec.fr - www.armitec.fr

SAS au capital de 75 000 € - Siret N° 409 105 111 00036 - APE 3312Z - N° TVA FR50 409 105 111 00036